



DIESEL&OIL
oszczędzaj na paliwie

Zbiorniki plastikowe

Przenośne, dwupłaszczowe zbiorniki o pojemnościach od 1500 do 9000 l przeznaczone są do przechowywania i dystrybucji paliw ciekłych należących do grupy cieczy palnych 3-ciej klasy niebezpieczeństwa pożarowego, tj. produktów naftowych o temperaturze zapłonu powyżej 55°C.

Gwarancja na zbiorniki 10 lat. Na osprzęt 2 lata.

Uwaga: wymiary i pojemność zbiorników mogą się różnić w zakresie do +/- 3%.

ZBIORNIK 5000 l.

Dane techniczne:

- pojemność 5000 l
- wymiary (d/s/w) 2,95x2,38x2,04 m
- waga 320 kg





DIESEL&OIL
oszczędzaj na paliwie

Zbiorniki plastikowe

KONSTRUKCJA

Ergonomiczna skrzynia dystrybucyjna wyposażona w drzwiczki, dzięki unikalnemu sposobowi montażu chroni zbiornik przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu. Dodatkowo znacznie wzmacnia konstrukcję zbiornika. Optymalny kolor tworzywa zapewnia łatwość utrzymania zbiornika w czystości i niweluje efekt blaknięcia.



TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Konstrukcja wykonana z polietylenu wysokiej jakości, niekorodującego, ze stabilizacją na promienie UV. Zastosowany materiał odporny jest na działanie czynników atmosferycznych.

Wzmocniona konstrukcja składająca się z pięciu pierścieni. W porównaniu z konkurencją ma znacznie lepsze Parametry wytrzymałościowe.

BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie dwupłaszczowej, wzmocnionej konstrukcji tzw. zbiornik w zbiorniku zabezpiecza magazynowane paliwo przed wyciekami.

Zbiornik wyposażony jest we wskaźnik poziomu paliwa, z kontrolą wycieku i systemem monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej. Zestaw filtrów i zaworów gwarantują bezpieczeństwo eksploatacji. Dwa zamki w klapie skrzyni dystrybucyjnej zabezpieczają Przed dostępem osób niepowołanych do dystrybutora i zbiornika.



9 000 l.

Pojemność	1500	2500	5000	9000
Długość	2,00m	2,40m	2,95m	3,31m
Szerokość	1,42m	2,00m	2,38m	2,55m
Wysokość	1,20m	1,90m	2,04m	3,00m



2500 l.



1500 l.

PRZEPISY I GWARANCJE

Produkcja zbiorników odbywa się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu UDT, pozytywną opinię p.poż.

Na zakupiony towar udzielamy:

- 10 lat gwarancji na szczelność zbiornika,
- 2 lata na podzespoły.



5000 l.



DIESEL&OIL
oszczędzaj na paliwie

Zbiorniki plastikowe

AdBlue




Optymalne rozwiązanie do magazynowania i dystrybucji AdBlue. Zbiorniki wykonane z HDPE odpornego na korozję i UV. Może zostać wyposażony w izolację termiczną i system grzewczo wentylacyjny. Dzięki zastosowanym termostatom zbiornik utrzymuje odpowiednią temperaturę.



TruckTank

Innowacyjne rozwiązanie do transportu i dystrybucji oleju napędowego oraz AdBlue.



Wyposażenie standardowe:

- pokrywa zabezpieczona zamkiem
- pompa (12V lub 24V)
- wąż dystrybucyjny 4m
- automatyczny pistolet
- unikalna konstrukcja (wymiary Europalety) umożliwia podejście wózkiem widłowym z dowolnej strony
- możliwość piętrowania zbiorników

Opcje:

- licznik elektroniczny AP24
- 4 szkielety transportowe
- siłowniki pokrywy



Pojemność	250 l	425 l	600 l	950 l
Długość	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Szerokość	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Wysokość	0,57 m	0,77 m	0,97 m	1,21 m