




Osprzęt do olejów



VISCOTROL 200/2

Dane techniczne:

- wydajność do 25 l/min
- ciśnienie rob. 6-12 bar
- licznik K400
- pistolet EasyOil
- flowmat
- wózek transportowy pod beczkę 205 l
- wąż dystrybucyjny 3/4" 4 m



VISCOMAT 200/230

Dane techniczne:

- pompa przekładniowa
- samozasysająca
- wbudowany by-pass
- wydajność do 14 l/min
- zasilanie 230V lub 400V
- ciśnienie 12 bar
- wej. / wyj. 1"
- dla olejów o lepkości do 2000 cSt



VISCOMAT 60/120 DC

Dane techniczne:


- pompa przekładniowa
- samozasysająca
- wbudowany by-pass
- wydajność do 10 l/min
- zasilanie 12V lub 24V
- ciśnienie do 10 bar
- wej./wyj. 3/4"
- dla olejów o lepkości do 2000 cSt



E220

Dane techniczne:

- pompa łopatkowa
- samozasysająca
- wbudowany by-pass
- wydajność do 28 l/min
- zasilanie 230V
- ciśnienie 5 bar
- wej. / wyj. 1"
- dla olejów o lepkości do 500 cSt



VISCOMAT 350

Dane techniczne:

- pompa przekładniowa
- samozasysająca
- wbudowany by-pass
- wydajność do 9 l/min
- zasilanie 230V lub 400V
- ciśnienie 25 bar
- wej. / wyj. 1"
- dla olejów o lepkości do 2000 cSt



K400

Dane techniczne:

- przepływ 1 - 30 l/min
- wej./ wyj. 1/2"
- dokładność +/-0,5%
- ciśnienie 70 bar



K40

Dane techniczne:

- przepływ 1 - 30 l/min
- wej./ wyj. 1/2"
- dokładność +/-1%
- ciśnienie 70 bar
- wersja z pistoletem EasyOil lub bez pistoletu

VISCOTROL 120 DC

Dane techniczne:

- wydajność do 6 l/min
- ciśnienie rob. 6-12 bar
- licznik K400
- pistolet EasyOil
- akumulator
- ładowarka akumulatora
- system kontroli stanu akumulatora
- wózek transportowy pod beczkę 205 l
- wąż dystrybucyjny 5/8" 3 m
- wąż ssawny 3/4" z filtrem siatkowym

